



Saválló acél béléscső-, és füstcső rendszer (kerek)

ÁRLISTA

Aktuális árlistánk letölthető weboldalunkról !

Az árlistában feltüntetett árak BRUTTÓ árak HUF-ban értendők és tartalmazzák a 27% ÁFA-t.

Érvényes : 2016.10.24-től visszavonásig

Alapanyag:saválló acél, lv=0,80 mm, anyagminőség: WNr. 1.4301

Műszaki paraméterezése: T400 N1 D V3 L20080 G0

Üzemi hőmérséklet: 400°C

Koromégésálló , 1000°C/40 perc

Gravitációs gáz-, olaj-, fa-, pellet-, széntüzeléshez

Engedélyszáma: 1415-CPR-40-(C-32 /2010)

A kéményeink megfelelnek az EN 1856-1:2009, az EN 1856-2:2009 számú Európai Unió szabványokban, valamint az MSZ EN 1856-1:2009 és MSZ EN 1856-2:2009 számú harmonizált nemzeti szabványokban és az MSZ 845:2012 magyar kéményszabványban szereplő műszaki specifikációknak.

















A termék tanúsítvánnyal, CE jellel, engedéllyel rendelkezik.

Teljesítménynyilatkozatot (korábbi nevén: EK-Szállítói megfelelőségi nyilatkozat), számlát és felhasználási-, beépítési útmutatót mellékelünk.

Szerelés: kéményelemek egymáshoz rögzítése szegecskötéssel és tömítőpaszta használatával.

<http://www.femkemeny.hu/index.php/hu/category/1-beepitesi-utmutatok>

Béléscső rendszerek lakossági felhasználásra
(Ø120-Ø160, Ø180, Ø200 mm raktárkészletről, Ø170, Ø190 mm megrendelésre)

Termék neve -->	1000 mm cső	500 mm cső	250 mm cső	B Bekötő idom T-90°	B Bekötő idom Y-45°	T Tisztító idom	E Esővédő	K Kondenz idom	30 o-os könyök / elhúzó	45 o-os könyök	90 o-os könyök	90 o-os könyök tisztító nyílással	Tisztítható füstcső	Szűkítő *	Kürtőlezáró lemez lv0,40 mm	Falhüvely
Termék képe --> Átmérő (mm)																
Ø120	5 969	3 061	1 562	4 242	8 484	5 486	3 581	2 540	2 553	2 807	3 366	5 042	5 042	3 353	3 493	1 194
Ø130	6 414	3 277	1 676	4 674	9 347	5 639	3 848	2 654	2 819	3 099	3 721	5 537	5 537	3 632	3 493	1 283
Ø140	6 947	3 543	1 816	5 156	10 300	5 817	4 166	2 794	3 099	3 404	4 089	6 045	6 045	3 912	3 493	1 397
Ø150	7 379	3 759	1 918	5 601	11 201	5 956	4 432	2 896	3 378	3 721	4 458	6 553	6 553	4 191	3 493	1 486
Ø160	7 899	4 026	2 045	6 109	12 217	6 134	4 750	3 023	3 670	4 039	4 839	7 074	7 074	4 470	3 493	1 588
Ø170	8 420	4 280	2 184	6 629	13 259	6 299	5 055	3 162	3 950	4 343	5 207	7 582	7 582	4 750	3 493	1 689
Ø180	8 928	4 534	2 311	7 163	14 326	6 477	5 359	3 289	4 255	4 686	5 613	8 128	8 128	5 029	3 493	1 791
Ø190	9 385	4 763	2 426	7 684	15 354	6 629	5 639	3 404	4 572	5 029	6 033	8 687	8 687	5 309	3 493	1 880
Ø200	9 843	4 991	2 540	8 204	16 408	6 782	5 906	3 518	4 890	5 385	6 464	9 258	9 258	5 588	3 493	1 969

* A szűkítő ára a nagyobbik átmérő szerint értendő, 30 mm átmérő különbségig. 30 mm-nél nagyobb átmérő különbség esetén 20 % felárat számítunk a szűkítőre.

Béléscső rendszerek ipari / közületi felhasználásra (megrendelésre)

Termék neve -->	1000 mm cső	500 mm cső	250 mm cső	B Bekötő idom T-90°	B Bekötő idom Y-45°	T Tisztító idom	E Esővédő	K Kondenz idom	30 o-os könyök / elhúzó	45 o-os könyök	90 o-os könyök	90 o-os könyök tisztító nyílással	Tisztítható füstcső	Szűkítő *	Kürtőlezáró lemez lv0,40 mm	Falhüvely
Termék képe --> Átmérő (mm)																
Ø225	11 049	5 601	2 832	9 639	18 783	7 176	6 629	3 810	5 702	6 261	7 518	10 655	10 122	6 287	X	2 210
Ø250	12 281	6 210	3 150	11 163	21 209	7 595	7 366	4 128	6 566	7 226	8 674	12 167	11 557	6 985	X	2 464
Ø275	13 475	6 807	3 442	12 764	23 940	7 988	8 090	4 420	7 493	8 242	9 893	13 741	13 056	7 684	X	2 705
Ø300	14 669	7 404	3 747	14 465	26 746	8 382	8 801	4 940	8 471	9 322	11 176	15 367	14 605	8 382	X	2 934
Ø350	17 107	8 623	4 356	18 148	32 664	9 195	10 262	5 334	10 566	11 621	13 945	18 136	17 234	9 779	X	3 429
Ø400	19 545	9 843	4 966	22 200	38 849	10 008	11 735	5 944	12 852	14 148	16 967	21 158	19 050	11 176	X	3 912
Ø450	21 958	11 049	5 563	26 594	45 212	10 820	13 183	6 541	15 278	16 815	20 168	24 359	21 933	12 573	X	4 394
Ø500	24 397	12 268	6 172	31 382	51 778	11 633	14 643	7 150	17 958	19 749	23 698	27 889	25 108	13 970	X	4 890
Ø550	26 822	13 487	6 782	36 525	58 433	12 433	16 091	7 760	20 752	22 822	27 394	31 585	28 423	15 367	X	5 372
Ø600	29 248	14 694	7 391	42 024	65 126	13 246	17 551	8 369	23 813	26 187	31 433	35 624	32 055	16 764	X	5 855
Ø650	31 687	15 913	8 001	47 904	71 844	14 059	19 012	8 979	27 064	29 769	35 725	39 916	35 928	18 161	X	6 337

* A szűkítő ára a nagyobbik átmérő szerint értendő, 30 mm átmérő különbségig. 30 mm-nél nagyobb átmérő különbség esetén 20 % felárat számítunk a szűkítőre.