



ÁRENDÁS Kéménytechnika Kft. 2534, Tát, Babits Mihály u. 22. (23.)

web: www.femkemeny.hu

email: femkemeny@femkemeny.hu

Telefon / Fax.: 06-33-445-446

Ovális béléscső rendszerek, kéményajtók, szerelési segédanyagok

ÁRLISTA

Aktuális árlistánk letölthető weboldalunkról !

Az árlistában feltüntetett árak BRUTTÓ árak HUF-ban értendők és tartalmazzák a 27% ÁFA-t.

Érvényes : 2015.04.13-tól visszavonásig

Alapanyag:saválló acél, lv=0,80 mm, anyagminőség: WNr. 1.4301

Műszaki paraméterezése: T400 N1 D V3 L20080 G0

Üzemi hőmérséklet: 400°C

Koromégésálló , 1000°C/40 perc

Gravitációs gáz-, olaj-, fa-, pellet-, széntüzeléshez

Engedélyszáma: 1415-CPR-40-(C-32 /2010)

A kéményeink megfelelnek az EN 1856-1:2009, az EN 1856-2:2009 számú Európai Unió szabványokban, valamint az MSZ EN 1856-1:2009 és MSZ EN 1856-2:2009 számú harmonizált nemzeti szabványokban és az MSZ 845:2012 magyar kéményszabványban szereplő műszaki specifikációknak.

A termék tanúsítvánnyal, CE jellel, engedéllyel rendelkezik.

Teljesítménynyilatkozatot, számlát és felhasználási-, beépítési útmutatót mellékelünk.

Szerelés: kéményelemek egymáshoz rögzítése szegecskötéssel és tömítőpaszta használatával.

<http://www.femkemeny.hu/index.php/hu/category/1-beepitesi-utmutatok>

Ovális béléscső rendszerek (Ø150 - Ø160 - Ø180 -raktárkészletről, Ø200 - megrendelésre)

Termék neve --->	1000 mm cső	500 mm cső	250 mm cső	B Bekötő idom T-90°	T Tisztító idom	E Esővédő	K Kondenz idom	30 o-os elhúzó	Kürtőlezáró lemez lv0,40 mm
Termék képe -->									
Átmérő (mm)	<p style="text-align: center;">LAPJÁRA LAPJÁRA LAPJÁRA LAPJÁRA</p> <p style="text-align: center;">ÉLÉRE ÉLÉRE ÉLÉRE ÉLÉRE</p>								
120x180 mm (Ø150)	7369	3755	1913	5596	5949	4421	2891	3375	3493
128x192 mm (Ø160)	7897	4019	2045	6104	6126	4739	3023	3667	3493
144x216 mm (Ø180)	8927	4534	2303	7158	6469	5357	3281	4251	3493
160x240 mm (Ø200)	9833	4987	2529	8203	6771	5628	3507	4890	3493

Kéményajtók

Kéménytisztító-, ellenőrző ajtók	
120x180 mm fényes	4 103
120x180 mm fehér	4 941
120x180 mm falazókeret	1 372



Kéménykürtő átszellőztető ajtók	
120x180 mm matt	3 937
120x180 mm fehér	4 776



Szerelési segédanyagok

saválló szegecs 1 db	21
saválló szegecs (500 db/doboz)	6350
tömítő szilikon (180 °C szürke/szintelen)	877
tömítő szilikon hóálló (260 °C piros)	1651
tömítőpaszta (1500 °C fekete)	1112
Kerámiaszál szigetelő paplan 128 kg/m3 T=1260°C (3660x 610 x 50 mm)	12523
Kerámiaszál szigetelő paplan 128 kg/m3 T=1260°C (3660x 1220 x 50 mm)	25045
Kerámiaszál szigetelő paplan 128 kg/m3 T=1260°C (7320x 1220 x 20 mm)	21527
Kerámiaszál papír szigetelő 200 kg/m3 T=1260°C (20000x 1220 x 3 mm)	65075

