

Ovális bélésű rendszerek, kéményajtók, szerelési segédanyagok

ÁRLISTA

Aktuális árlistánk letölthető weboldalunkról !

Az árlistában feltüntetett árak BRUTTÓ árak HUF-ban értendők és tartalmazzák a 27% ÁFA-t.

Érvényes : 2015.10.24-től visszavonásig

Alapanyag:saválló acél, lv=0,80 mm, anyagminőség: WNr. 1.4301

Műszaki paraméterezése: T400 N1 D V3 L20080 G0

Üzemi hőmérséklet: 400°C

Koromégésálló , 1000°C/40 perc

Gravitációs gáz-, olaj-, fa-, pellet-, széntüzeléshez

Engedélyszáma: 1415-CPR-40-(C-32 /2010)

A kéményeink megfelelnek az EN 1856-1:2009, az EN 1856-2:2009 számú Európai Unió szabványokban, valamint az MSZ EN 1856-1:2009 és MSZ EN 1856-2:2009 számú harmonizált nemzeti szabványokban és az MSZ 845:2012 magyar kéményszabványban szereplő műszaki specifikációknak.

A termék tanúsítvánnyal, CE jellel, engedéllyel rendelkezik.

Teljesítménynyilatkozatot, számlát és felhasználási-, beépítési útmutatót mellékelünk.

Szerelés: kéményelemek egymáshoz rögzítése szegecskötéssel és tömítőpaszta használatával.

<http://www.femkemeny.hu/index.php/hu/category/1-beepitesi-utmutatok>

Ovális béléscső rendszerek (Ø150 - Ø160 - Ø180 -raktárkészletről, Ø200 - megrendelésre)

Termék neve --->	1000 mm cső	500 mm cső	250 mm cső	B Bekötő idom T-90°	T Tisztító idom	E Esővédő	K Kondenz idom	30 o-os elhúzó	Kürtőlezáró lemez lv0,40 mm
Termék képe -->									
Átmérő (mm)	<p style="margin: 0;">LAPJÁRA LAPJÁRA LAPJÁRA LAPJÁRA</p> <p style="margin: 0;">ÉLÉRE ÉLÉRE ÉLÉRE ÉLÉRE</p>								
120x180 mm (Ø150)	8115	4140	2108	6160	6553	4864	3188	3721	3848
128x192 mm (Ø160)	8687	4432	2261	6718	6744	5220	3327	4039	3848
144x216 mm (Ø180)	9830	4991	2540	7874	7125	5893	3620	4686	3848
160x240 mm (Ø200)	10820	5486	2794	9030	7455	6198	3861	5385	3848

Kéményajtók

Kéménytisztító-, ellenőrző ajtók	
120x180 mm fényes	4 521
120x180 mm fehér	5 436
120x180 mm falazókeret	1 511



Kéménykürtő átszellőztető ajtók	
120x180 mm matt	4 331
120x180 mm fehér	5 258



Szerelési segédanyagok

saválló szegecs 1 db	21
saválló szegecs (500 db/doboz)	6350
tömítő szilikon (180 °C szürke/szintelen)	877
tömítő szilikon hőálló (260 °C piros)	1651
tömítőpaszta (1500 °C fekete)	1112
Kerámiaszál szigetelő paplan 128 kg/m ³ T=1260°C (3660x 610 x 50 mm)	12523
Kerámiaszál szigetelő paplan 128 kg/m ³ T=1260°C (3660x 1220 x 50 mm)	25045
Kerámiaszál szigetelő paplan 128 kg/m ³ T=1260°C (7320x 1220 x 20 mm)	21527
Kerámiaszál papír szigetelő 200 kg/m ³ T=1260°C (20000x 1220 x 3 mm)	65075

